







Volets roulants extérieurs "ALUPROF"

			
Volet roulant extérieur ALUPROF SK en façade 45° dimensions de coffres (largeur x hauteur) : 140 mm x 140 mm. 168 mm x 168 mm. 183 mm x 183 mm. 208 mm x 208 mm.	Volet roulant extérieur ALUPROF SKO-P en façade ° dimensions de coffres (largeur x hauteur) : 147 mm x 142 mm. 175 mm x 170 mm. 190 mm x 185 mm. 217 mm x 212 mm.	Volet roulant extérieur ALUPROF SP-E sous enduit 90° dimensions de coffres (largeur x hauteur) : 155 mm x 140 mm. 183 mm x 168 mm. 198 mm x 183 mm. 224 mm x 209 mm.	Volet roulant extérieur ALUPROF SP-E + MKT sous enduit 90° dimensions de coffres (largeur x hauteur) : 183 mm x 168 mm. 198 mm x 183 mm. 224 mm x 209 mm.

Remarque :

Les coffres de systèmes SP et SP-E de hauteur de 165 mm ont obtenu un certificat délivré par l'Institut de maisons passives PHI Darmstadt. Cela signifie qu'en répondant aux exigences de pose définies, ces coffres peuvent être utilisés avec succès dans les bâtiments à faible demande d'énergie.

Profils de volets roulants

Profilé PA 39		Profilé PA 43	
			
hauteur de couverture	39 mm	hauteur de couverture	43 mm
épaisseur	9 mm	épaisseur	8,8 mm
poids	2,8 kg/m ²	poids	2,6 kg/m ²
largeur maximale	3900 mm	largeur maximale	3900 mm
surface maximale	6,0 m ²	surface maximale	9 m ²

Remarque : Les couleurs de profilés de tabliers disponibles sont présentées dans la Fiche Produit (KIW) "Couleurs de tabliers de volet roulant".

Coloris de coffres et de coulisses ALUPROF

Coloris		Coffre ALUPROF SK en façade 45°	Coffre ALUPROF SP-E – sous enduit 90°	Coffre SKO-P en façade Ovale	PP 53 – coulisse simple
Argenté RAL9006		✓	✓	✓	✓
Blanc RAL9016		✓	✓	✓	✓
Gris RAL7038		✓	✓	✓	✓
Beige RAL1013		✓			✓
Brun foncé RAL8019		✓	✓	✓	✓
Brun RAL8014		✓	✓	✓	✓
blanc crème RAL9001		✓			✓
gris anthracite RAL7016		✓	✓	✓	✓
ultra blanc RAL 9010		✓			✓
autres coloris de la palette RAL			✓		✓
chêne doré		✓			
noix		✓			
acajou		✓			
Acajou 2052089*					✓
chêne doré 2178001*			✓		✓
chêne des marais (foncé) 2052089*			✓		✓
Noix 2178007*			✓		✓
Winchester 49240**			✓		✓

* plaxages affichés sont des équivalents aux plaxages Renolit avec de numéros indiqués

** plaxages affichés sont des équivalents aux plaxages Cova avec de numéros indiqués

Remarque :

1. La couleur et la structure des plaxages présentées sur les photos peuvent être différentes de la couleur et de la structure des plaxages réelles.
2. Des informations détaillées sur les volets roulants extérieurs ALUPROF se trouvent dans la Fiche Technique et Commerciale (ITH), disponible dans le Système de Vente en Ligne (ISS).

Moteurs et commande électrique de volets roulants

Volets roulants ALUPROF sont équipés de moteurs électriques et la commande de fabricants suivants :

HOME MOTION by
somfy



SELVE
POLSKA



inel

