







Żaluzje zewnętrzne „ALUPROF”

			
Żaluzja zewnętrzna ALUPROF SK natynkowa 45° wymiary skrzynek (szerokość x wysokość): 140mm x 140mm . 168mm x 168mm . 183mm x 183mm . 208mm x 208mm .	Żaluzja zewnętrzna ALUPROF SKO-P natynkowa ° wymiary skrzynek (szerokość x wysokość): 147mm x 142mm . 175mm x 170mm . 190mm x 185mm . 217mm x 212mm	Żaluzja zewnętrzna ALUPROF SP-E podtynkowa 90° wymiary skrzynek (szerokość x wysokość): 155mm x 140mm . 183mm x 168mm . 198mm x 183mm . 224mm x 209mm . Podano szerokość skrzynki wraz z nośnikiem tynku	Żaluzja zewnętrzna ALUPROF SP-E + MKT podtynkowa 90° wymiary skrzynek (szerokość x wysokość): 183mm x 168mm . 198mm x 183mm . 224mm x 209mm . Podano szerokość skrzynki wraz z nośnikiem tynku

Uwaga:

Skrzynki żaluzyjne systemu SP i SP-E o wysokości 165 mm posiadają certyfikat Instytutu Domów Pasywnych PHI Darmstadt, co oznacza, że przy spełnieniu określonych wymagań montażu mogą być stosowane w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię.

Profile żaluzyjne

Profil PA 39		Profil PA 43	
			
pow. krycia profilu	39 mm	pow. krycia profilu	43 mm
grubość profilu	9 mm	grubość profilu	8,8 mm
ciężar profilu	2,8 kg/m ²	ciężar profilu	2,6 kg/m ²
max. szerokość żaluzji	3900 mm	max. szerokość żaluzji	3900 mm
max. powierzchnia	6,0 m ²	max. powierzchnia	9 m ²

Uwaga: Dostępne kolory profili pancerzy znajdują się w Informacji Techniczno Handlowej (ITH) „Kolorystyka profili pancerzy żaluzyjnych”.

Kolory skrzynek i prowadnic ALUPROF

Kolor		Skrzynka ALUPROF SK natynkowa 45°	Skrzynka ALUPROF SP-E – podtynkowa 90°	Skrzynka SKO-P natynkowa Owalna	PP 53 – prowadnica prosta
Srebrny RAL9006		✓	✓	✓	✓
biały RAL9016		✓	✓	✓	✓
Szary RAL7038		✓	✓	✓	✓
Beżowy RAL1013		✓			✓
Ciemnobrązowy RAL8019		✓	✓	✓	✓
Brązowy RAL8014		✓	✓	✓	✓
biel kremowa RAL9001		✓			✓
szary antracyt RAL7016		✓	✓	✓	✓
ultra biały RAL 9010		✓			✓
inne kolory z palety RAL			✓		✓
złoty dąb		✓			
orzech		✓			
mahoń		✓			
Mahoń 2052089*					✓
złoty dąb 2178001*			✓		✓
dąb bagienny(ciem.) 2052089*			✓		✓
Orzech 2178007*			✓		✓
Winchester 49240**			✓		✓

* stosowane okleiny są odpowiednikami oklein Renolit o podanych numerach

**stosowane okleiny są odpowiednikami oklein Cova o podanych numerach

Uwaga:

- 1.Kolor i struktura oklein przedstawione na zdjęciach mogą nie odzwierciedlać w 100% rzeczywistego koloru i struktury oklein.
- 2.Szczegółowe informacje dotyczące żaluzji zewnętrznych ALUPROF znajdują się w Informacji Techniczno-Handlowej (ITH), dostępnej w Internetowym Systemie Sprzedaży (ISS)

Napędy i sterowanie elektryczne żaluzji

Żaluzje ALUPROF wyposażamy w silniki elektryczne i sterowanie firm:

HOME MOTION by
somfy**SELVE**
POLSKA...**inel**